



XAP sorozat

SOKOLDALÚ



Az új Xerox XAP sorozat üzleti sikerét annak köszönheti, hogy egyesíti az összes funkciót, melyre egy igényes felhasználó vágyik, valamint komoly teljesítményt nyújt.

Az XStand™ a könnyű beállíthatóság szabadságát adja. A képernyőt lehet dönteni, fordítani, állítani a magasságát, vagy akár forgatni is. Az XShield™ kvarc keménységű (8H), hogy megvédje a képernyőt a karcolásoktól. Növeli a megjelenítés minőségét, a színeket gazdaggá és éléssé teszi. Mindegyik XAP sorozatú monitor digitális videó csatlakozóval (DVI) rendelkezik, mely az elsőrangú LCD képernyő és magas színvonalú grafikus kártya kombinációjával maximalizálja a megjelenített kép minőségét. Sőt, a leggyorsabb válaszidő, a különösen magas fényesség és kontraszt, valamint a fejlett videokép feldolgozó egység professzionális alkalmazások megjelenítésére is alkalmassá teszik az XAP sorozatú monitorokat. Akik valós idejű 3D-s játékok, videó, mérnöki vagy magas színvonalú tervezői feladatok megjelenítéséhez keresnek megfelelő eszközt, az XAP sorozatú monitorokban megtalálják elképzeléseiket. Sokoldalúság. Ez az, amit Ön keres.

Egyedülálló jellemzők Kiváló teljesítmény

A Xerox XAP sorozatú LCD monitorok 17" és 19" képernyőméretben kaphatók.

XShield™ karcolásmentes üveg Nincs több összekarcolt üveg

Az XShield™ extra LCD védelmet nyújt a kifinomult vizuális élmény mellett. Az XShield™ nem csak a megjelenítés minőségének fokozására alkalmas, hanem része a stílusos megjelenésnek is.

Állítható Ergonómikus XStand™ Nagyobb rugalmasság a könnyebb használhatóság érdekében

Az XStand™ különösen rugalmasan állítható a kényelmes használat érdekében. Egyszerűen lehet dönteni, forgatni, fordítani a monitort, valamint annak magasságát állítani. Csak igazítsa az XAP monitort szokásaihoz, preferenciához.

Tükröződésmentes bevonat A kényelmes látás élménye

A képernyőn lévő bevonat hatékonyan csökkenti a zavaró tükröződést a megjelenített képeken

Egyedülállóan gyors videó válaszidő Megbízható mozgókép megjelenítés

Mozgóképet tartalmazó médiák lejátszásakor – például mérnöki applikációknál a professzionális tervezésben, játékoknál, DVD lejátszásnál és videó konferencia esetén – is egyenes minőséget biztosít az LCD panel rövid videó válaszidejének köszönhetően.

Professzionális DVI bemenet Színhűség és pontosság

A DVI pontos, digitális kommunikációt szolgáltat a legjobb megjelenítési teljesítmény érdekében. Az XAP sorozat egyaránt rugalmasan fogadja a digitális és analóg jeleket.

Továbbfejlesztett multimédiás hangszóró Szórakozás média centerrel

Beépített multimédiás szolgáltatások – hogy helyet takarítson meg íróasztalán. Az XAP sorozatú monitorokba két stereo hangfal került beépítésre, melyek jól illeszkednek elegáns megjelenéséhez.

Specifikációk



Konfigurációk

MODELL SZÁMA	XAP-1721	XAP-1921
LCD KÉPERNYŐ		
KÉPERNYŐ MÉRET	17" TFT LCD	19" TFT LCD
LÁTHATÓ TERÜLET (mm)	337.9X270.3	376.3X301.1
MAX. FELBONTÁS	1280X1024	1280X1024
MEGJELENÍTETT SZÍNEK	16.2M	16.2M
VÁLASZIDŐ	5MS	5MS
FÉNYERŐ(cd/m²)	300	300
KONTRASZT ARÁNY	1000:1	1000:1
VÍZSZINTES LÁTÓSZÖG	80/80	80/80
FÜGGŐLEGES LÁTÓSZÖG	80/80	80/80
KÉPPONT MÉRETE (mm)	0.264X0.264	0.294X0.294
KÉPERNYŐ FELÜLET	TÜKRÖZÉS MENTES	TÜKRÖZÉS MENTES
VÍZSZINTES FREKVENCIA	30~80KHZ	30~80KHZ
FÜGGŐLEGES FREKVENCIA	56~75HZ	56~75HZ
SAVSZÉLESSÉG	135MHZ	135MHZ
I/O PORT		
KOMPATIBILITÁS	PC/MAC	PC/MAC
ANALÓG BEMENET	D-SUB	D-SUB
DIGITÁLIS BEMENET	DVI-I	DVI-I
PC AUDIO BEMENET	IGEN	IGEN
EGYÉB SPECIFIKÁCIÓK		
VÉDŐÜVEG	IGEN	IGEN
BEÉPÍTETT HANGSZÓRÓ	2W X2	2W X2
ÁLLVÁNY	MAGASSÁG ÁLLÍTHATÓ	MAGASSÁG ÁLLÍTHATÓ
FALRA RÖGZÍTÉS	75X75	75X75
TÁPELLÁTÁS		
FOGYASZTÁS	48W	48W
FESZÜLTÉS	AC100-240V/50-60HZ	AC100-240V/50-60HZ
KIKAPCSOLT MÓD	<= 2W	<= 2W
TÁPELLÁTÓ TÍPUSA	BEÉPÍTETT	BEÉPÍTETT
SZABÁLYOZÁSOK		
	CE, CB, TUV/BAUART, GOST	CE, CB, TUV/BAUART, GOST
CSOMAGOLÁSI MÉRTEK		
KÉPERNYŐ (szélesség x magasság x mélység)	380X392X205	426X410X205
CSOMAGOLÁS (szélesség x magasság x mélység)	435X450X250	485X475X250
NETTÓ SÚLY (kg)	6.6	7.2
BRUTTÓ SÚLY (kg)	7.4	8.1
TARTALOM	AC tápkábel / D-sub Adapter Felhasználói útmutató CD / Gyors tájékoztató / Garancialevél	AC tápkábel / D-sub Adapter Felhasználói útmutató CD / Gyors tájékoztató / Garancialevél



Milyen előnyöket tud az XShield™ nyújtani?

Az XShield™ bevonat egy professzionális, tükröződésmentes megoldás. Ez a csúcstechnológiát képviselő kémiai bevonat csökkenti a tükröződést és megváltoztatja a fénysugarak behatolását az üvegbe, ezzel szolgáltatva élethű képeket és színeket.

- Keménysége megegyezik a kvarc keménységével (8H).
Az LCD képernyő keménysége 2H.
- 96 %-ban UV mentes fény
- Az átlátszóság több, mint 97%-os, a tükröződés 2% alatti
- A lúgos, savas hatásokkal, alkohollal és mosószerekkel szembeni kiváló ellenálló képesség
- Az üveg nem deformálódik 200 C° fokig

Milyen rugalmas az XStand™ !

Az állítható XStand™ kiszolgálja igényeit a lehetőségek és a rugalmasság terén.

Akár el is forgathatja a képernyőt 90 fokkal a függőleges képek érdekében (például portrék).



Fordítás



Döntés



Forgatás



Magasság állítás

Megjegyzés: Az elfordítás funkcióhoz kiegészítő szoftver szükséges.